

Almtoft Smede & Maskinfabrik A/S  
Teglgårdsvej 1 • 8620 Kjellerup • Tlf. 86 88 11 20 • [mail@almtoft.com](mailto:mail@almtoft.com)

## ASM TT Foderpumpe

Almtoft har udviklede denne foderpumpe på baggrund af at vores kunder efterspurgt er robust, præcis og slidstærk foderpumpe.

**Kapacitet:** Pumpen har slidstyrke på ca. 1000 tons ved relativ stift foder eller op til 1500 tons ved blødt foder.

**Mekanisk opbygning:** Pumpehus og tandhjul er udført i hærdet stål. Sideplader er i blødt stål. Pumpens aksler er lejret i sinterbronce lejer og udstyret dobbelte tætning ved gennemførelse af drive akslen. Pumpetandhjul er 7 tandet for at opnår optimal præcision ved dosering af foderet.

**Tilpasning:** Pumpen kan monteres på alle gængse fabrikater af fodermaskiner på danske market. Tilpasning til hvert enkelt fabrikat sker ved anvendes af adapterplader.

**Slidele:** Ved skift af side-slidplader kan levetiden i de fleste tilfælde øges.

**Dimensioner:** Højde 120 mm  
Brede 210 mm  
Længde 225 mm  
Vægt 25 kg

